

BSTA 1250 技术参数

			BSTA 1250-117	BSTA 1250-151	BSTA 1250-181
冲压力		kN	1250	1250	1250
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	1170	1510	1810
冲速	Min.	spm	100	100	100
	Max.	spm	850	850	850
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	105	105	105
控制电压		VDC	24	24	24
主电机驱动功率		kW	37	37	37
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10
可调行程 (标准)		mm	16/19/26/35/43/ 51/58/64/70/75	16/19/26/35/43/ 51/58/64/70/75	16/19/26/35/43/ 51/58/64/70/75
		mm	19/26/40/55/68/ 80/90/96/100	19/26/40/55/68/ 80/90/96/100	19/26/40/55/68/ 80/90/96/100
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	100	100	100
		mm	89	89	89
闭模高度 ^{A)} (和行程关联)	Min.	mm	268	268	268
	Max.	mm	386,5	386,5	386,5
工作台面尺寸	左 - 右	mm	1150	1490	1790
	前 - 后	mm	1070	1070	1070
	高度 ^{C)}	mm	1245	1270	1270
滑块尺寸	左 - 右	mm	1060	1400	1700
	前 - 后	mm	600	600	600
条料进料口高度 ^{A)}	Min.	mm	80	80	80
	Max.	mm	180	180	180
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	440	440	440
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	1120	1460	1760
	前 - 后	mm	350	350	350
外形尺寸及重量					
冲床 (标准 BBV 送料机)	左 - 右	mm	2970	3246	3469
-半自动更换行程	前 - 后	mm	1818	1818	1818
	高度	mm	4015	4040	4040
	重量 (大约)	kg	25550	27950	29750
-全自动更换行程	前 - 后	mm	1887	1887	1887
	高度	mm	4146	4171	4171
	重量 (大约)	kg	25650	28050	29850
送料机					
	标准	BBV 260			
	可选	BBV 450			
		BBV 455			
		BSV 300			
		BSV 500			

^{A)} 可根据需要选配。 ^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。 ^{C)} 距地面高度。
如有变化, 恕不另行通知。