

Dati tecnici

BSTA 1250.

			BSTA 1250-117	BSTA 1250-151	BSTA 1250-181
Forza nominale		kN	1250	1250	1250
Apertura del piano stampo	S - D	mm	1170	1510	1810
Velocità	Min.	colpi/min ⁻¹	100	100	100
	Max.	colpi/min ⁻¹	850	850	850
Tensione di rete (EN 60204) ^{A)}		V	400	400	400
Frequenza di rete (EN 60204) ^{A)}		Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Potenza allacciata ^{B)}	Max.	kVA	105	105	105
Tensione di comando		VCC	24	24	24
Potenza del motore principale		kW	37	37	37
Raccordo aria compressa R 1/2"	Min.	bar	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10
Corsa regolabile (standard)		mm mm	16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 64 / 70 / 75	16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 64 / 70 / 75	16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 64 / 70 / 75
Corsa regolabile (opzione)		mm mm	19 / 26 / 40 / 55 / 68 / 80 / 90 / 96 / 100	19 / 26 / 40 / 55 / 68 / 80 / 90 / 96 / 100	19 / 26 / 40 / 55 / 68 / 80 / 90 / 96 / 100
Eccentrico fisso (corsa) ^{A)}	Max.	mm	100	100	100
Regolazione slittone		mm	89	89	89
Altezza di montaggio stampo ^{A)} (a seconda della corsa)	Min.	mm	268	268	268
	Max.	mm	386,5	386,5	386,5
Superficie piastra di fissaggio	S - D	mm	1150	1490	1790
	A - D	mm	1070	1070	1070
	Altezza ^{C)}	mm	1245	1270	1270
Superficie slittone	S - D	mm	1060	1400	1700
	A - D	mm	600	600	600
Altezza entrata nastro ^{A)}	Min.	mm	80	80	80
	Max.	mm	180	180	180
Larghezza passaggio nastro (macchina)	Max.	mm	440	440	440
Apertura vano stampo	S - D	mm	1120	1460	1760
	A - D	mm	350	350	350
Dimensioni					
Macchina (alimentatore standard)	S - D	mm	2970	3246	3469
- Con cambio corsa semiautomatico	A - D	mm	1818	1818	1818
	Altezza	mm	4015	4040	4040
	Peso (ca.)	kg	25550	27950	29750
- Con cambio corsa automatico	A - D	mm	1887	1887	1887
	Altezza	mm	4146	4171	4171
	Peso (ca.)	kg	25650	28050	29850
Alimentatori					
	Standard Varianti	BBV 260 BBV 450 BBV 455 BSV 300 BSV 500			

^{A)} Varianti su richiesta. ^{B)} Incl. prese standard per periferiche. ^{C)} Sopra pavimento.
Con riserva di modifiche.