

BSTA 280 技术参数

			BSTA 280-75	BSTA 280-88
冲击力		kN	280	280
模具区安装尺寸	左-右	mm	750	880
冲速	Min.	spm	100	100
- 可调行程冲床 (标准)	Max.	spm	1500	1500
- 可调行程冲床 ¹⁾	Max.	spm	2000 ¹⁾	2000 ¹⁾
电源电压 (EN 60204) ^{A)}		V	400	400
电源频率 (EN 60204) ^{A)}		Hz	50/60	50/60
连接负荷 ^{B)}	Max.	kVA	73/86 ¹⁾	73/86 ¹⁾
		VDC	24	24
主电机驱动功率		kW	18,5/28 ¹⁾	18,5/28 ¹⁾
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7
	Max.	bar	10	10
可调行程 (标准)		mm	13/14/16/19/25/ 32/38/44/47	13/14/16/19/25/ 32/38/44/47
可调行程 (可选) ¹⁾		mm	6,5/8/10/13/16/ 19/25/35/40,5	6,5/8/10/13/16/ 19/25/35/40,5
固定行程 ^{A)}	Max.	mm	47	47
		mm	51	51
闭模高度 ^{A)} (和行程关联)	Min.	m	171	171
	Max.	mm	239	239
工作台面尺寸	左-右	mm	740	870
	前-后	mm	536	536
	高度 ^{C)}	mm	1154	1154
滑块尺寸	左-右	mm	646	776
	前-后	mm	360	360
条料进料口高度 ^{A)}	Min.	mm	50	50
	Max.	mm	120	120
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	230	230
床身落料开口尺寸	左-右	mm	700	830
	前-	mm	180	180
外形尺寸及重量				
冲床 (标准 BBV 送料机)	左-右	mm	2057	2057
- 半自动更换行程	前-后	mm	1195	1195
	高度	mm	2730	2730
	重量 (大约)	kg	5600	5800
- 全自动更换行程	前-后	mm	1230	1230
	高度	mm	2888	2888
	重量 (大约)	kg	5650	5850
送料机				
	标准	BBV 180		
	可选	BSV 75		
		BSV 170		
		BZV 61		

^{A)} 可根据需要选配。 ^{B)} 包括用于周边设备的标准插座的负荷。 ^{C)} 距地面高度。

¹⁾ 冲速 2000 spm 的可调行程冲床是选配项。

如有变化, 恕不另行通知。