

Technické údaje

BSTA 280

| | | | BSTA 280 -75 | BSTA 280 -88 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Jmenovitá síla | | KN | 280 | 280 |
| Prostor pro nástroj | Délka | mm | 750 | 880 |
| Počet zdvihů - Stroj s nastavitelným zdvihem (standard) ¹⁾ - Stroj s pevným zdvihem ²⁾ | Min. Max. Max. | 1/min 1/min 1/min | 100 1500 2000 ¹⁾ | 100 1500 2000 ¹⁾ |
| Napětí sítě (EN 60204) ^{A)} | | V | 400 | 400 |
| Frekvence sítě (EN 60204) ^{A)} | | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Příkon ^{B)} | Max. | kVA | 73/86 ¹⁾ | 73/86 ¹⁾ |
| Řídící napětí | | VDC | 24 | 24 |
| Výkon hlavního hnacího motoru | | kW | 18,5/28 ¹⁾ | 18,5/28 ¹⁾ |
| Pneumatická přípojka R 1/2" | Min. Max. | bar bar | 7 10 | 7 10 |
| Nastavitelný zdvih (standardní) | | mm mm | 13/14/16/19/25/ 32/38/44/47 | 13/14/16/19/25/ 32/38/44/47 |
| Nastavitelný zdvih (volitelné vybavení) ¹⁾ | | mm mm | 6,5/8/10/13/16/ 19/25/35/40,5 | 6,5/8/10/13/16/ 19/25/35/40,5 |
| Pevný zdvih ^{A)} | Max. | mm | 47 | 47 |
| Přestavení beranu - rozsah | | mm | 51 | 51 |
| Vestavná výška nástroje ^{A)} (podle zdvihu) | Min. Max. | mm mm | 171 239 | 171 239 |
| Plocha upínací desky | Délka Šířka Výška ^{C)} | mm mm mm | 740 536 1154 | 870 536 1154 |
| Plocha beranu | Délka Šířka | mm mm | 646 360 | 776 360 |
| Vstupní výška pásoviny ^{A)} | Min. Max. | mm mm | 50 120 | 50 120 |
| Průchodná šířka pásoviny (stroj) | Max. | mm | 230 | 230 |
| Otvor základové desky | Délka Šířka | mm mm | 700 180 | 830 180 |
| Rozměry | | | | |
| Stroj (standardně BBV) | Délka | mm | 2057 | 2057 |
| - s poloautomatickým nastavením zdvihu | Šířka Výška Hmotnost (cca) | mm mm kg | 1195 2730 5600 | 1195 2730 5800 |
| - s automatickým nastavením zdvihu | Šířka Výška Hmotnost (cca) | mm mm kg | 1230 2888 5650 | 1230 2888 5850 |
| Podávací zařízení | | | | |
| | Standardní | BBV 180 | | |
| | Varianty | BSV 75 BSV 170 BZV 61 | | |

^{A)} Varianty na vyžádání. ^{B)} Včetně standardních zásuvek pro periferní zařízení ^{C)} Nad podlahou.

¹⁾ Stroj s nastavitelným zdvihem s 2000 zd/min na vyžádání.

Technické změny vyhrazeny.