

Teknik Bilgiler

BSTA 280

			BSTA 280-75	BSTA 280-88
Nominal Kuvvet		KN	280	280
Kalıp Yükleme Alanı	Sol - Sağ	mm	750	880
Strok Hızı - Ayarlanabilir strok makina (Standart) - Sabit stroklu makina ¹⁾	Min. Maks. Maks.	1/min 1/min 1/min	100 1500 2000 ¹⁾	100 1500 2000 ¹⁾
Şebeke Voltajı (EN 60204) ^{A)}		V	400	400
Şebeke Frekans (EN 60204) ^{A)}		Hz	50 / 60	50 / 60
Bağlanmış Yük ^{B)}	Maks.	kVA	73 / 86 ¹⁾	73 / 86 ¹⁾
Kontrol Voltajı		VDC	24	24
Ana Motor Tahrik Gücü		kW	18,5 / 28 ¹⁾	18,5 / 28 ¹⁾
Basınçlı hava bağlantısı R 1/2"	Min. Maks.	bar bar	7 10	7 10
Strok-Ayarı (Standart)		mm mm	13 / 14 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 47	13 / 14 / 16 / 19 / 25 / 32 / 38 / 44 / 47
Strok-Ayarı (Opsiyon)		mm mm	6,5 / 8 / 10 / 13 / 16 / 19 / 25 / 35 / 40,5	6,5 / 8 / 10 / 13 / 16 / 19 / 25 / 35 / 40,5
Sabit Strok ^{A)}	Maks.	mm	47	47
Koç Ayarlama		mm	51	51
Kalıp Yükleme Yüksekliği ^{A)} (strok yüksekliklerine göre)	Min. Maks.	mm mm	171 239	171 239
Takma Plakası Alanı	Sol - Sağ Ön - Arka Höhe ^{C)}	mm mm mm	740 536 1154	870 536 1154
Koç Alanı	Sol - Sağ Ön - Arka	mm mm	646 360	776 360
Band Giriş Yüksekliği ^{A)}	Min. Maks.	mm mm	50 120	50 120
Band Geçiş Genişliği (Makina)	Maks.	mm	230	230
Ana Plaka Açıklığı	Sol - Sağ Ön - Arka	mm mm	700 180	830 180
Makina Ölçüleri				
Makina (Standart BBV)	Sol - Sağ	mm	2057	2057
- Yarı Otomatik Strok Ayarlamalı	Ön - Arka Yükseklik Ağırlık (yaklaşık)	mm mm kg	1195 2730 5600	1195 2730 5800
- Tam Otomatik Strok Ayarlamalı	Ön - Arka Yükseklik Ağırlık (yaklaşık)	mm mm kg	1230 2888 5650	1230 2888 5850
Band Besleme Ünitesi				
	Standart Çeşitler	BBV 180 BSV 75 BSV 170 BZV 61		

^{A)} Talep üzerine opsiyonlar mümkündür. ^{B)} Periferi üniteleri için standart elektrik prizi dahil. ^{C)} Zemin seviyesine göre olan yükseklik.

¹⁾ 2000 vuruşta dakikalı ayarlanabilir stroklu makina opsiyon olarak sunulmaktadır.

Teknik değişiklik hakları saklıdır.