

# BSTA 410

## 技术参数

BSTA 410-110			
冲压力		kN	410
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	1100
冲速	Min.	1/min	100
	Max.	1/min	1600
电源电压 (EN 60204) <sup>A)</sup>		V	400
电源频率 (EN 60204) <sup>A)</sup>		Hz	50/60
连接负荷 <sup>B)</sup>	Max.	kVA	86
控制电压		VDC	24
主电机驱动功率		kW	28
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7
	Max.	bar	10
可调行程 (标准)		mm	8/13/16/19/25
		mm	32/38/44/47
可调行程 (可选)		mm	16/19/25/32/38
		mm	44/47/51/57/64
固定行程 <sup>A)</sup>	Max.	mm	64
滑块调节范围		mm	64
闭模高度 <sup>A)</sup> (和行程关联)	Min.	mm	206
	Max.	mm	298
工作台面尺寸	左 - 右	mm	1080
	前 - 后	mm	650
	高度 <sup>C)</sup>	mm	1266
滑块尺寸	左 - 右	mm	980
	前 - 后	mm	420
条料进料口高度 <sup>A)</sup>	Min.	mm	60
	Max.	mm	140
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	250
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	1060
	前 - 后	mm	200
外形尺寸及重量			
冲床 (标准 BBV 送料机)	左 - 右	mm	2369
- 半自动更换行程	前 - 后	mm	1255
	高度	mm	3200
	重量 (大约)	kg	8700
送料机			
	标准	BBV 191	
	可选	BBV 180 BBV 260 BSV 75 BSV 170 BSV 300 BZV 61	

<sup>A)</sup> 可根据需要选配。<sup>B)</sup> 包括用于周边设备的标准插座的负荷。<sup>C)</sup> 距地面高度。  
如有变化, 恕不另行通知。