

# BSTA 510 技术参数

			BSTA 510-95	BSTA 510-110	BSTA 510-125	BSTA 510-150
冲压力		kN	510	510	510	510
模具区安装尺寸	左 - 右	mm	950	1100	1250	1500
冲速	Min.	spm	100	100	100	100
	Max.	spm	1120	1120	1050	1050
电源电压 (EN 60204) <sup>A)</sup>		V	400	400	400	400
电源频率 (EN 60204) <sup>A)</sup>		Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
连接负荷 <sup>B)</sup>	Max.	kVA	80	80	80	80
控制电压		VDC	24	24	24	24
主电机驱动功率		kW	22	22	22	22
压缩空气压力, 连接尺寸 R 1/2"	Min.	bar	7	7	7	7
	Max.	bar	10	10	10	10
可调行程 (标准)		mm	16/19/25/32/	16/19/25/32/	16/19/25/32/	16/19/25/32/
		mm	38/44/51	38/44/51	38/44/51	38/44/51
可调行程 (可选)		mm	19/25/34/43/	19/25/34/43/	19/25/34/43/	19/25/34/43/
		mm	51/57/64	51/57/64	51/57/64	51/57/64
固定行程 <sup>A)</sup>	Max.	mm	64	64	64	64
		mm	64	64	64	64
闭模高度 <sup>A)</sup> (和行程关联)	Min.	mm	206	206	206	206
	Max.	mm	294	294	294	294
工作台面尺寸	左 - 右	mm	940	1080	1240	1490
	前 - 后	mm	650	650	650	650
	高度 <sup>C)</sup>	mm	1221	1266	1266	1250
滑块尺寸	左 - 右	mm	830	980	1160	1390
	前 - 后	mm	420	420	420	420
条料进料口高度 <sup>A)</sup>	Min.	mm	60	60	60	60
	Max.	mm	140	140	140	140
条料进料口宽度 (冲床)	Max.	mm	250	250	250	250
床身落料开口尺寸	左 - 右	mm	910	1060	1210	1410
	前 -	mm	200	200	200	200
可连接 BPG22 行星减速箱	可选		是	是	是	是
<b>外形尺寸及重量</b>						
冲床 (标准 BBV 送料机)	左 -	mm	2366	2366	2670	2670
-半自动更换行程	前 - 后	mm	1299	1299	1299	1299
	高度	mm	3120	3165	3230	3214
	重量 (大约)	kg	8160	8760	10050	10800
-全自动更换行程	前 - 后	mm	1393	1393	1393	1393
	高度	mm	3272	3317	3382	3366
	重量 (大约)	kg	8260	8860	10150	10900
<b>送料机</b>						
	标准 可选	BBV 180 BBV 260 BSV 75 BSV 170 BSV 300 BZV 61				

<sup>A)</sup> 可根据需要选配。 <sup>B)</sup> 包括用于周边设备的标准插座的负荷。 <sup>C)</sup> 距地面高度。  
如有变化, 恕不另行通知。