

Dati tecnici

BSTA 810.

| | | | BSTA 810-124 | BSTA 810-145 | BSTA 810-180 |
|--|---|--|--|--|--|
| Forza nominale | | kN | 810 | 810 | 810 |
| Apertura del piano stampo | S - D | mm | 1240 | 1450 | 1800 |
| Velocità | Min. Max. | colpi/min ⁻¹ colpi/min ⁻¹ | 100 1000 | 100 1000 | 100 950 |
| Tensione di rete (EN 60204) ^{A)} | | V | 400 | 400 | 400 |
| Frequenza di rete (EN 60204) ^{A)} | | Hz | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Potenza allacciata ^{B)} | Max. | kVA | 105 | 105 | 105 |
| Tensione di comando | | VCC | 24 | 24 | 24 |
| Potenza del motore principale | | kW | 37 | 37 | 37 |
| Raccordo aria compressa R 1/2" | Min. Max. | bar bar | 7 10 | 7 10 | 7 10 |
| Corsa regolabile (standard) | | mm mm | 16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 63 | 16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 63 | 16 / 19 / 26 / 35 / 43 / 51 / 58 / 63 |
| Corsa regolabile (opzione) | | mm mm | 19 / 26 / 36 / 47 / 57 / 66 / 73 / 82 | 19 / 26 / 36 / 47 / 57 / 66 / 73 / 82 | 19 / 26 / 36 / 47 / 57 / 66 / 73 / 82 |
| Eccentrico fisso (corsa) ^{A)} | Max. | mm | 82 | 82 | 82 |
| Regolazione slittone | | mm | 76 | 76 | 76 |
| Altezza di montaggio stampo ^{A)} (a seconda della corsa) | Min. Max. | mm mm | 240,5 340 | 240,5 340 | 240,5 340 |
| Superficie piastra di fissaggio | S - D A - D Altezza ^{C)} | mm mm mm | 1220 910 1245 | 1430 910 1295 | 1790 910 1295 |
| Superficie slittone | S - D A - D | mm mm | 1060 510 | 1270 510 | 1630 510 |
| Altezza entrata nastro ^{A)} | Min. Max. | mm mm | 70 160 | 70 160 | 70 160 |
| Larghezza passaggio nastro (macchina) | Max. | mm | 380 | 380 | 380 |
| Apertura vano stampo | S - D A - D | mm mm | 1190 320 | 1400 250 | 1760 250 |
| Dimensioni | | | | | |
| Macchina (alimentatore standard) | S - D | mm | 2857 | 2980 | 3468 |
| - Con cambio corsa semiautomatico | A - D Altezza Peso (ca.) | mm mm kg | 1648 3560 18000 | 1648 3610 18950 | 1648 3708 23300 |
| - Con cambio corsa automatico | A - D Altezza Peso (ca.) | mm mm kg | 1717 3671 18100 | 1717 3721 19050 | 1717 3819 23400 |
| Alimentatori | | | | | |
| | Standard Varianti | BBV 260 BSV 170 BSV 300 | | | |

^{A)} Varianti su richiesta. ^{B)} Incl. prese standard per periferiche. ^{C)} Sopra pavimento.
Con riserva di modifiche.